



roklin[®]

**PASTA DO USUWANIA
GRAFFITI I INNYCH
ZABRUDZEŃ ORGANICZNYCH**

PG

Opis

Roklin PG jest preparatem na bazie biokomponentów, przeznaczonym do usuwania trudnych zanieczyszczeń. Doskonale usuwa zabrudzenia olejowe, smary, smoły i graffiti. Nadaje się do usuwania ciężkich frakcji ropy naftowej np. mazutu i asfaltu. Konsystencja pasty pozwala łatwo nanosić ją na powierzchnie pionowe.

Rodzaj usuwanych zabrudzeń

- Graffiti
- Smary, woski
- Sadza
- Mazut
- Asfalt
- Ciężkie frakcje ropy naftowej
- Ślady opon, gumy na wszelkiego rodzaju posadzkach

Zalety

- Na bazie biokomponentów, biodegradowalny
- Bezpieczny w użyciu
- Nie zawiera benzenu i nafty
- Nie zawiera chlorowanych węglowodorów
- Dobrze zwilża powierzchnie
- Łatwe nanoszenie na powierzchnie pionowe

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu. Nanieść preparat na zanieczyszczoną powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub przez zanurzenie. Pozostawić naniesioną warstwę pasty na powierzchni przez 5-15 minut w celu rozpuszczenia zanieczyszczeń. Następnie zetrzeć resztki pasty z zabrudzeniami lub spłukać wodą.

Postępowanie ze użytym preparatem:

Zużyta kąpiel w świetle przepisów prawnych jest odpadem i należy ją utylizować zgodnie z obowiązującym prawem – odbierany i utylizowany przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa.

Kod odpadu: 07 04 99

Kod opakowania: 15 01 02

Zrzut kąpeli bezpośrednio do kanalizacji możliwy jest po określeniu warunków przez odbiorcę ścieków.

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 963.

ZASTOSOWANIE

Stale węglowe i stopowe	+
Żeliwa	+
Miedź, mosiądz, brąz	+
Aluminium	+
Stopy magnezu	+
Tworzywa sztuczne PE, PET, PP, PCV	+
Tworzywa piankowe, igielit, silikon	+
Guma, lateks, skóra	+/-
Farby epoksydowe, poliwinylowe, poliestrowe	+/-
Farby olejne, ftalowe, chlorokauczukowe	+/-
Szkło, ceramika budowlana	+
Tkaniny, drewno	+/-

DANE TECHNICZNE

Postać	pasta
Barwa	żółta
Temp. zapłonu	120 °C
Rozpuszczalność w wodzie	częściowo rozpuszczalny
Okres trwałości	2 lata

OPAKOWANIA: Wiaderko 2kg, 10kg



PRODUCENT: GT 85 Polska Sp. z o.o.
ul. Tokarska 9 B, 20-210 Lublin
tel: +48 81 745 05 98, fax: +48 81 745 12 95
www.gt85.com.pl

Klasyfikacja produktu: XI – produkt drażniący, R36/38. Działa drażniąco na oczy i skórę.

Dane zawarte w arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według naszej najlepszej wiedzy oraz dotychczasowego doświadczenia. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultaty niewłaściwego stosowania preparatu, gdyż warunki i wykorzystane metody nie mogą być przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez GT85 Polska Sp. z o.o.

Data wydania: luty 2010
Wydanie: drugie